CAVALLI

Fabricagemethode Getuft 1/10" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 1/10" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 1/10" Cutpile
Pool Samenstelling 100% LEONIS® PP	Composition du velours 100% LEONIS® PP	Polmaterial 100% LEONIS® PP	Pile content 100% LEONIS® PP
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug SuperBack	Dossier SuperBack	Rückenausrüstung SuperBack	Secondary backing SuperBack
Poolgewicht ca. 1.500 gr/m ²	Poids du velours ca. 1.500 gr/m ²	Polgewicht ca. 1.500 gr/m ²	Pile weight ca. 1.500 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 3.080 gr/m ²	Poids total ca. 3.080 gr/m ²	Gesamtwicht ca. 3.080 gr/m ²	Total weight ca. 3.080 gr/m ²
Poolhoogte ca. 11 mm	Hauteur du poil ca. 11 mm	Polhöhe ca. 11 mm	Pile height ca. 11 mm
Totale hoogte ca. 17 mm	Hauteur totale ca. 17 mm	Gesamthöhe ca. 17 mm	Total height ca. 17 mm
Aantal noppen ca. 118.500/m ²	Nombre de points ca. 118.500/m ²	Noppenzahl ca. 118.500/m ²	Tuft density ca. 118.500/m ²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 10	Nombre de coloris 10	Farbenzahl 10	Number of colours 10
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,13 m ² K/W	Résistance thermique 0,13 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,13 m ² K/W	Thermal resistance TOG : 1.3
Geluidsisolatie 23 dB	Isolation aux bruits d'impact 23 dB	Trittschalldämmung 23 dB	Sound insulation 23 dB
Brandklasse E _{FL} (EN13501-1)	Classement feu E _{FL} (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse E _{FL} (EN13501-1)	Fire class E _{FL} (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelecht Pool naar binnen	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	Besonderheiten Bleichmittelecht Flor innen	Characteristics Bleach resistant Pile inside