

Mallorca



1/8" Saxony uni

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd &
gethermofixeerd

RUG

Superbac

POOLHOOGTE

± 10 mm

TOTALE HOOGTE

± 15 mm

POOLGEWICHT

± 1.450 g/m²

TOTAAL GEWICHT

± 2.640 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²

± 184 500

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Verkleven

GEBRUIK

- Klasse 22: Huishoudelijk
- Comfort: 4
- Brandklasse. E_{fl} EN 13501-1

1/8" Saxony uni

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts &
thermofixé

DOSSIER

Superbac

HAUTEUR DU VELOURS

± 10 mm

HAUTEUR TOTALE

± 15 mm

POIDS DU VELOURS

± 1.450 g/m²

POIDS TOTAL

± 2.640 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²

± 184 500

POSE PRÉCONISÉE

- Pose collée

UTILISATION

- Classe 22: Domestique moyen
- Confort: 4
- Classement feu E_{fl} EN 13501-1
- Résistance thermique:
ISO 8302: 0.15 m² K/W

1/8" Uni-Saxony

100% polyamide IMPREL®

2fach gezwirnt &
thermofixiert

RÜCKEN

Superbac

POLHÖHE

± 10 mm

GESAMTHÖHE

± 15 mm

POLGEWICHT

± 1.450 g/m²

GESAMTGEWICHT

± 2.640 g/m²

NOPPEN/M²

± 184 500

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verkleben

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 4
- Baustoffkl. E_{fl} EN 13501-1
- Wdw. ISO 8302: 0.15 m² K/W

1/8" plain saxony

100% polyamide IMPREL®

two-ply heatset

BACKING

Superbac

PILE HEIGHT

± 10 mm

TOTAL HEIGHT

± 15 mm

PILE WEIGHT

± 1.450 g/m²

TOTAL WEIGHT

± 2.640 g/m²

TUFT DENSITY/M²

± 184 500

INSTALLATION METHOD

- Complete adhesion

USAGE

- Class 22: General domestic
- Comfort: 4
- Fire resist. E_{fl} EN 13501-1